

Kształtki i akcesoria dla dachówek NIBRA® - DS 5

Kształtki o różnych funkcjach spełniają wymogi homogenicznych, architektonicznie estetycznych powierzchni dachowych. Ponadto stanowią istotny czynnik bezpieczeństwa. Kształtki i akcesoria redukują nakład pracy przy układaniu i ułatwiają kalkulację.

	Dachówka podstawowa Długość: ~ 59,3 cm Długość krycia: ~ 44,0 - 50,4 cm Szerokość: ~ 37,6 cm Szerokość krycia: ~ 32,4 cm Ciężar: ~ 6,8 kg Zapotrzebowanie: ~ 6,0 sztuk/m ²		Kominiek wentylacyjny ø 125 oraz z pasującym węzłem i przewodem redukcyjnym Długość: ~ 59,3 cm Długość krycia: ~ 44,0 - 50,4 cm Szerokość: ~ 37,6 cm Szerokość krycia: ~ 32,4 cm Ciężar: ~ 6,0 kg Zapotrzebowanie: indywidualnie
	Dachówka podstawowa z otworem na gwóźdź Długość: ~ 59,3 cm Długość krycia: ~ 44,0 - 50,4 cm Szerokość: ~ 37,6 cm Szerokość krycia: ~ 32,4 cm Ciężar: ~ 6,8 kg Zapotrzebowanie: ~ 6,0 sztuk/m ²		Dachówka świetlikowa „szkło akrylowe” Długość: ~ 59,3 cm Długość krycia: ~ 44,0 - 50,4 cm Szerokość: ~ 37,6 cm Szerokość krycia: ~ 32,4 cm Zapotrzebowanie: indywidualnie
	Dachówka połówkowa Długość: ~ 59,3 cm Długość krycia: ~ 44,0 - 50,4 cm Szerokość: ~ 21,2 cm Szerokość krycia: ~ 15,8 cm Ciężar: ~ 3,5 kg Zapotrzebowanie: ~ 2,0 sztuk/m		Dachówka ceramiczno-słoneczna do ø 70 mm Długość: ~ 59,3 cm Długość krycia: ~ 44,0 - 50,4 cm Szerokość: ~ 37,6 cm Szerokość krycia: ~ 32,4 cm ø: ≤ 70 mm
	Dachówka dwufalowa Długość: ~ 59,3 cm Długość krycia: ~ 44,0 - 50,4 cm Szerokość: ~ 25,4 cm Szerokość krycia: ~ 25,4 cm Ciężar: ~ 4,5 kg Zapotrzebowanie: ~ 2,0 sztuk/m		Dachówka nośna do instalacji solarnych Długość: ~ 59,3 cm Długość krycia: ~ 44,0 - 50,4 cm Szerokość: ~ 37,6 cm Szerokość krycia: ~ 32,4 cm Zapotrzebowanie: indywidualnie
	Dachówka krawędziowa lewa Długość krycia: ~ 44,0 - 50,4 cm Długość: ~ 59,3 cm Szerokość krycia: ~ 20,7 cm Szerokość: ~ 22,3 cm Zapotrzebowanie: ~ 2,0 sztuk/m		2 dachówki aluminiowe pod ławę, z powłoką Szerokość: ~ 34,0 cm Długość: 40,0; 80,0 cm
	Dachówka krawędziowa prawa Długość krycia: ~ 44,0 - 50,4 cm Długość: ~ 59,3 cm Szerokość krycia: ~ 13,7 cm Szerokość: ~ 20,7 cm Zapotrzebowanie: ~ 2,0 sztuk/m		Podstawowa dachówka aluminiowa ze stopniem Długość: ~ 59,3 cm Długość krycia: ~ 44,0 - 50,4 cm Szerokość: ~ 37,6 cm Szerokość krycia: ~ 32,4 cm Zapotrzebowanie: indywidualnie
	Dachówka wentylacyjna (przekrój otworu wentylacyjnego 20 cm²) Długość: ~ 59,3 cm Długość krycia: ~ 44,0 - 50,4 cm Szerokość: ~ 37,6 cm Ciężar: ~ 5,7 kg		Dachówka przeciwniegowa ze wspornikiem PVC do pala Długość: ~ 59,3 cm Długość krycia: ~ 44,0 - 50,4 cm Szerokość: ~ 37,6 cm Szerokość krycia: ~ 32,4 cm Zapotrzebowanie: indywidualnie
	Gąsior podstawowy standard ~ 2,6 sztuk/m Długość: ~ 43,7 cm Długość krycia: ~ 38,2 cm Szerokość: ~ 25,4 cm Szerokość krycia: ~ 19,6 cm Ciężar: ~ 3,6 kg Zapotrzebowanie: ~ 2,6 sztuk/m		Dachówka aluminiowa z blokadą przeciwniezną Długość: ~ 59,3 cm Długość krycia: ~ 44,0 - 50,4 cm Szerokość: ~ 37,6 cm Szerokość krycia: ~ 32,4 cm Zapotrzebowanie: indywidualnie
	Gąsior początkowy - standard - wydłużone zamknięcie Długość: ~ 43,7 cm Długość krycia: ~ 38,2 cm Szerokość: ~ 25,4 cm Szerokość krycia: ~ 19,6 cm		Dachówka przejściowa ø 100/125 Długość: ~ 59,3 cm Długość krycia: ~ 44,0 - 50,4 cm Szerokość: ~ 37,6 cm Szerokość krycia: ~ 32,4 cm
	Gąsior końcowy - standard - wydłużone zamknięcie Długość: ~ 38,0 cm Długość krycia: ~ 36,0 cm Szerokość: ~ 25,4 cm Szerokość krycia: ~ 19,6 cm		Stalowe okno dachowe, 4-stopniowa, szkło akrylowe Długość: ~ 91,0 cm Wyjście: 45,0 x 85,0 cm Szerokość: ~ 83,0 cm Ciężar: ~ 10,0 kg
	Gąsior początkowy półokrągły Długość: ~ 49,0 cm Długość krycia: ~ 43,9 cm Szerokość: ~ 25,4 cm Szerokość krycia: ~ 19,6 cm Ciężar: ~ 3,5 kg Zapotrzebowanie: indywidualnie		Multitermiczne okno dachowe – U_{DF} 1,8 izolacja ciepła Długość: ~ 85,0 cm Otwór: w górę + w bok Szerokość: ~ 78,0 cm Wyjście: 44,0 x 54,0 cm Ciężar: ~ 15,0 kg Szkło izolacyjne: ESG K _y 1,4
	Trójkąt gąsiorów Ciężar: ~ 4,5 kg Zapotrzebowanie: indywidualnie		Okno dachowe mieszkalne wra 1,6 – U_{DF} 1,6 izolacja ciepła Długość: ~ 85,0 cm Otwór: bocznie Szerokość: ~ 54,0 cm Wyjście: 47,0 x 78,0 cm Ciężar: ~ 16,4 kg Szkło izolacyjne: ESG K _y 1,1
	Czwórnik gąsiorów Ciężar: ~ 6,3 kg Zapotrzebowanie: indywidualnie		Okapowy element wentylacyjny ~ 1,1 sztuk/m
	Dachówki do dachów jednospadowych Długość: indywidualnie Długość krycia: indywidualnie Szerokość: ~ 37,6 cm Szerokość krycia: ~ 32,4 cm		Mocowaniełaty kalenicowej
	Dachówka dwufalowa do dachów jednospadowych Długość: indywidualnie Długość krycia: indywidualnie Szerokość: ~ 25,4 cm Szerokość krycia: ~ 25,4 cm		Klamra gąsiora nr 470/41
	Dachówka krawędziowa do dachów jednospadowych lewa Długość: indywidualnie Długość krycia: indywidualnie Szerokość: ~ 22,3 cm Szerokość krycia: ~ 20,7 cm		Tasma KupferRoll/AluRoll 2000 Długość: ~ 5 m Szerokość: ~ 29 cm, 33 cm, 36 cm, przekrój otworu wentylacyjnego: wg DIN 4108, część 3 miedź naturalna/antracytowy, czerwony
	Dachówka krawędziowa do dachów jednospadowych prawa Długość: indywidualnie Długość krycia: indywidualnie Szerokość: ~ 20,7 cm Szerokość krycia: ~ 13,7 cm		Klamra burzowa nr 435/001 30 x 50 V2A (1)
	Dachówka antenowa Długość: ~ 59,3 cm Długość krycia: ~ 44,0 - 50,4 cm Szerokość: ~ 37,6 cm Szerokość krycia: ~ 32,4 cm Ciężar: ~ 5,8 kg		Klamra burzowa nr 435/002 40 x 60 V2A (1)
			Klamra burzowa nr 409/012 85 x 48 V2A (2)