

























Kształtki i akcesoria dla dachówek NIBRA® - F 10 Ü

Kształtki o różnych funkcjach spełniają wymogi homogenicznych, architektonicznie estetycznych powierzchni dachowych. Ponadto stanowią istotny czynnik bezpieczeństwa. Kształtki i akcesoria redukują nakład pracy przy układaniu i ułatwiają kalkulację.

	Dachówka podstawowa Długość: ~ 48,2 cm Długość krycia: ~ 41,3 cm ± 12 mm Szerokość: ~ 29,2 cm Szerokość krycia: ~ 24,0 cm Ciężar: ~ 4,5 kg Zapotrzebowanie: ~ 10,0 sztuk/m ²		Dachówka dwufalowa do dachów jednospadowych Długość: indywidualnie Długość krycia: indywidualnie Szerokość: ~ 32,4 cm Szerokość krycia: ~ 32,4 cm
	Dachówka podstawowa z otworem na gwóźdź Długość: ~ 48,2 cm Długość krycia: ~ 41,3 cm ± 12 mm Szerokość: ~ 29,2 cm Szerokość krycia: ~ 24,0 cm Ciężar: ~ 4,5 kg Zapotrzebowanie: ~ 10,0 sztuk/m ²		Dachówka krawędziowa lewa do dachów jednospadowych Długość: indywidualnie Długość krycia: indywidualnie Szerokość: ~ 32,4 cm Szerokość krycia: ~ 24,0 cm
	Dachówka dwufalowa Długość: ~ 48,2 cm Długość krycia: ~ 41,3 cm ± 12 mm Szerokość: ~ 32,4 cm Szerokość krycia: ~ 32,4 cm Ciężar: ~ 5,2 kg Zapotrzebowanie: ~ 2,5 sztuk/m		Dachówka krawędziowa prawa do dachów jednospadowych Długość: indywidualnie Długość krycia: indywidualnie Szerokość: ~ 29,2 cm Szerokość krycia: ~ 15,2 cm
	Dachówka połówkowa Długość: ~ 48,2 cm Długość krycia: ~ 41,3 cm ± 12 mm Szerokość: ~ 17,0 cm Szerokość krycia: ~ 11,9 cm Ciężar: ~ 2,6 kg		Dachówka okapowa Długość: ~ 48,2 cm Długość krycia: ~ 41,3 cm ± 12 mm Szerokość: ~ 29,2 cm Szerokość krycia: ~ 24,0 cm
	Dachówka krawędziowa lewa Długość: ~ 48,2 cm Długość krycia: ~ 41,3 cm ± 12 mm Szerokość: ~ 32,4 cm Szerokość krycia: ~ 24,0 cm Ciężar: ~ 6,3 kg Zapotrzebowanie: ~ 2,5 sztuk/m		Dachówka okapowa dwufalowa Długość: ~ 48,2 cm Długość krycia: ~ 41,3 cm ± 12 mm Szerokość: ~ 32,4 cm Szerokość krycia: ~ 32,4 cm
	Dachówka krawędziowa prawa Długość: ~ 48,2 cm Długość krycia: ~ 41,3 cm ± 12 mm Szerokość: ~ 29,2 cm Szerokość krycia: ~ 15,2 cm Ciężar: ~ 5,9 kg Zapotrzebowanie: ~ 2,5 sztuk/m		Dachówka okapowa krawędziowa lewa Długość: ~ 48,2 cm Długość krycia: ~ 41,3 cm ± 12 mm Szerokość: ~ 32,4 cm Szerokość krycia: ~ 24,0 cm
	Gąsior podstawowy standard ~ 2,6 sztuk/m Długość: ~ 43,7 cm Długość krycia: ~ 38,2 cm Szerokość: ~ 25,4 cm Szerokość krycia: ~ 19,6 cm Ciężar: ~ 3,6 kg Zapotrzebowanie: ~ 2,6 sztuk/m		Dachówka okapowa krawędziowa prawa Długość: ~ 48,2 cm Długość krycia: ~ 41,3 cm ± 12 mm Szerokość: ~ 29,2 cm Szerokość krycia: ~ 15,2 cm
	Gąsior początkowy - standard - wydłużone zamknięcie Długość: ~ 43,7 cm Długość krycia: ~ 38,2 cm Szerokość: ~ 25,4 cm Szerokość krycia: ~ 19,6 cm		Dachówka mansardowa Długość: indywidualnie Długość krycia: indywidualnie Szerokość: ~ 29,2 cm Szerokość krycia: ~ 24,0 cm
	Gąsior końcowy - standard - wydłużone zamknięcie Długość: ~ 38,0 cm Długość krycia: ~ 36,0 cm Szerokość: ~ 25,4 cm Szerokość krycia: ~ 19,6 cm		Dachówka mansardowa dwufalowa Długość: indywidualnie Długość krycia: indywidualnie Szerokość: ~ 32,4 cm Szerokość krycia: ~ 32,4 cm
	Gąsior początkowy półokrągły Długość: ~ 49,0 cm Długość krycia: ~ 43,9 cm Szerokość: ~ 25,4 cm Szerokość krycia: ~ 19,6 cm Ciężar: ~ 3,5 kg Zapotrzebowanie: indywidualnie		Lewa dachówka mansardowa krawędziowa Długość: indywidualnie Długość krycia: indywidualnie Szerokość: ~ 32,4 cm Szerokość krycia: ~ 24,0 cm
	Trójnik gąsiorów Ciężar: ~ 4,5 kg Zapotrzebowanie: indywidualnie		Prawa dachówka mansardowa krawędziowa Długość: indywidualnie Długość krycia: indywidualnie Szerokość: ~ 29,2 cm Szerokość krycia: ~ 15,2 cm
	Czwórnik gąsiorów Ciężar: ~ 6,3 kg Zapotrzebowanie: indywidualnie		Dachówka do dachów wysuniętych Długość: indywidualnie Długość krycia: indywidualnie Szerokość: ~ 29,2 cm Szerokość krycia: ~ 24,0 cm
	Dachówka podgąsiorowa Długość: ~ 48,2 cm Długość krycia: ~ 40,0 cm ± 10 mm Szerokość: ~ 29,2 cm Szerokość krycia: ~ 24,0 cm Ciężar: ~ 4,2 kg		Dachówka do dachów wysuniętych dwufalowa Długość: indywidualnie Długość krycia: indywidualnie Szerokość: ~ 32,4 cm Szerokość krycia: ~ 32,4 cm
	Dachówka podgąsiorowa dwufalowa Długość: ~ 48,2 cm Długość krycia: ~ 40,0 cm ± 10 mm Szerokość: ~ 32,4 cm Szerokość krycia: ~ 32,4 cm Ciężar: ~ 5,5 kg		Lewa dachówka krawędziowa do dachów wysuniętych Długość: indywidualnie Długość krycia: indywidualnie Szerokość: ~ 32,4 cm Szerokość krycia: ~ 24,0 cm
	Dachówka podgąsiorowa krawędziowa lewa Długość: ~ 48,2 cm Długość krycia: ~ 40,0 cm ± 10 mm Szerokość: ~ 32,4 cm Szerokość krycia: ~ 26,3 cm Ciężar: ~ 7,4 kg		Prawa dachówka krawędziowa do dachów wysuniętych Długość: indywidualnie Długość krycia: indywidualnie Szerokość: ~ 29,2 cm Szerokość krycia: ~ 15,2 cm
	Dachówka podgąsiorowa krawędziowa prawa Długość: ~ 48,2 cm Długość krycia: ~ 40,0 cm ± 10 mm Szerokość: ~ 29,2 cm Szerokość krycia: ~ 15,2 cm Ciężar: ~ 6,0 kg		Dachówka przyścienna Długość: indywidualnie Długość krycia: indywidualnie Szerokość: ~ 29,2 cm Szerokość krycia: ~ 24,0 cm
	Dachówka wentylacyjna (przekrój otworu wentylacyjnego 17 cm²) Długość: ~ 48,2 cm Długość krycia: ~ 41,3 cm ± 12 mm Szerokość: ~ 29,2 cm Szerokość krycia: ~ 24,0 cm Ciężar: ~ 4,2 kg		Dachówka przyścienna dwufalowa Długość: indywidualnie Długość krycia: indywidualnie Szerokość: ~ 32,4 cm Szerokość krycia: ~ 32,4 cm
	Dachówki do dachów jednospadowych Długość: indywidualnie Długość krycia: indywidualnie Szerokość: ~ 29,2 cm Szerokość krycia: ~ 24,0 cm		Lewa krawędziowa dachówka przyścienna Długość: indywidualnie Długość krycia: indywidualnie Szerokość: ~ 32,4 cm Szerokość krycia: ~ 24,0 cm

Kształtki i akcesoria dla dachówek NIBRA® - F 10 Ü

Kształtki o różnych funkcjach spełniają wymogi homogenicznych, architektonicznie estetycznych powierzchni dachowych. Ponadto stanowią istotny czynnik bezpieczeństwa. Kształtki i akcesoria redukują nakład pracy przy układaniu i ułatwiają kalkulację.



Prawa kawędziowa dachówka przyścienna

Długość: indywidualnie Długość krycia: indywidualnie
Szerokość: ~ 29,2 cm Szerokość krycia: ~ 15,2 cm



Kominek wentylacyjny ø 125 oraz z pasującym węzłem i przewodem redukcyjnym

Długość: ~ 48,2 cm Długość krycia: ~ 41,3 cm ± 12 mm
Szerokość: ~ 29,2 cm Szerokość krycia: ~ 24,0 cm
Zapotrzebowanie: indywidualnie



Dachówka antenowa

Długość: ~ 48,2 cm Długość krycia: ~ 41,3 cm ± 12 mm
Szerokość: ~ 29,2 cm Szerokość krycia: ~ 24,0 cm
Zapotrzebowanie: indywidualnie



Dachówka ceramiczno-słoneczna do ø 70 mm

Długość: ~ 48,2 cm Długość krycia: ~ 41,3 cm ± 12 mm
Szerokość: ~ 29,2 cm Szerokość krycia: ~ 24,0 cm
Ø: ≤ 70 mm



Dachówka nośna do instalacji solarnych

Długość: ~ 48,2 cm Długość krycia: ~ 41,3 cm ± 12 mm
Szerokość: ~ 29,2 cm Szerokość krycia: ~ 24,0 cm
Zapotrzebowanie: indywidualnie



2 dachówki aluminiowe pod ławę, z powłoką

Szerokość: ~ 34,0 cm
Długość: 40,0; 80,0; 150,0 cm



SnapStep uniwersalny schodek aluminiowy

powlekany, do zawieszania na różnych grubościach deski dachowej, nastawialny na nachylenia dachu od 0° do 60°



SnapStep 40 cm uniwersalna kratka

chodnikowa z dwoma uchwytami powlekany, do zawieszania na różnych grubościach deski dachowej, nastawialny na nachylenia dachu od 0° do 60°



SnapStep 80 cm uniwersalna kratka

chodnikowa z dwoma uchwytami powlekany, do zawieszania na różnych grubościach deski dachowej, nastawialny na nachylenia dachu od 0° do 60°



Dachówka aluminiowa ze stopniem

Długość: ~ 48,2 cm Długość krycia: ~ 41,3 cm ± 12 mm
Szerokość: ~ 29,2 cm Szerokość krycia: ~ 24,0 cm
Zapotrzebowanie: indywidualnie



Dachówka aluminiowa ze wspornikiem do pala

Długość: ~ 48,2 cm Długość krycia: ~ 41,3 cm ± 12 mm
Szerokość: ~ 29,2 cm Szerokość krycia: ~ 24,0 cm
Zapotrzebowanie: indywidualnie



Dachówka aluminiowa z blokadą przeciwnięgową

Długość: ~ 48,2 cm Długość krycia: ~ 41,3 cm ± 12 mm
Szerokość: ~ 29,2 cm Szerokość krycia: ~ 24,0 cm
Zapotrzebowanie: indywidualnie



Dachówka świetlikowa „szkło akrylowe”

Długość: ~ 48,2 cm Długość krycia: ~ 41,3 cm ± 12 mm
Szerokość: ~ 29,2 cm Szerokość krycia: ~ 24,0 cm



Dachówka przejściowa ø 100/125

Długość: ~ 48,2 cm Długość krycia: ~ 41,3 cm ± 12 mm
Szerokość: ~ 29,2 cm Szerokość krycia: ~ 24,0 cm
Zapotrzebowanie: indywidualnie



Stalowe okno dachowe, 4-stopniowa, szkło akrylowe

Wyjście: 45,0 x 55,0 cm



Multitermiczne okno dachowe – U_{DFF} 1,8 izolacja ciepła

Długość: ~ 85,0 cm Otwór: w górę + w bok
Szerokość: ~ 78,0 cm Wyjście: 44,0 x 54,0 cm
Ciężar: ~ 15,0 kg Szkło izolacyjne: ESG K_v 1,4



Okno dachowe mieszkalne wra 1,6 – U_{DFF} 1,6 izolacja ciepła

Długość: ~ 85,0 cm Otwór: bocznie
Szerokość: ~ 54,0 cm Wyjście: 47,0 x 78,0 cm
Ciężar: ~ 16,4 kg Szkło izolacyjne: ESG K_v 1,1



Okapowy element wentylacyjny

~ 1,1 sztuk/m



Mocowanie łaty kalenicowej



Klamra gąsiora nr 470/41




Tasma KupferRoll/AluRoll 2000

Długość: ~ 5 m Szerokość: ~ 29 cm, 33 cm, 36 cm,
przekrój otworu wentylacyjnego: wg DIN 4108, część 3
miedz naturalna/antracytowy, czerwony



Klamra burzowa nr 435/001 30 x 50 V2A (1)

Klamra burzowa nr 435/002 40 x 60 V2A (1)



Klamra burzowa nr 409/012 85 x 48 V2A (2)