

# Kształtki i akcesoria dla dachówek NIBRA® - H 14

(Holenderki H14, proste cięcie, okres dostawy na zapytanie: dane techniczne: szerokość krycia 32,5 - 33,0 cm)

Kształtki o różnych funkcjach spełniają wymogi homogenicznych, architektonicznie estetycznych powierzchni dachowych. Ponadto stanowią istotny czynnik bezpieczeństwa. Kształtki i akcesoria redukują nakład pracy przy układaniu i ułatwiają kalkulację.

	<b>Dachówka podstawowa</b> Długość: ~ 43,0 cm Długość krycia: ~ 33,2 cm ± 10 mm Szerokość: ~ 26,4 cm Szerokość krycia: ~ 21,3 cm Ciężar: ~ 3,7 kg Zapotrzebowanie: ~ 13,9 sztuk/m <sup>2</sup>		<b>Dachówka podgąsiorowa dwufalowa</b> Długość: ~ 43,0 cm Długość krycia: ~ 33,2 cm ± 10 mm Szerokość: ~ 29,1 cm Szerokość krycia: ~ 29,1 cm
	<b>Dachówka podstawowa z otworem na gwóźdź</b> Długość: ~ 43,0 cm Długość krycia: ~ 33,2 cm ± 10 mm Szerokość: ~ 26,4 cm Szerokość krycia: ~ 21,3 cm Ciężar: ~ 3,7 kg Zapotrzebowanie: ~ 13,9 sztuk/m <sup>2</sup>		<b>Dachówka podgąsiorowa krawędziowa lewa</b> Długość: ~ 43,0 cm Długość krycia: ~ 33,2 cm ± 10 mm Szerokość: ~ 29,1 cm Szerokość krycia: ~ 18,7 cm
	<b>Dachówka z pojedynczym zamkiem</b> Długość: ~ 43,0 cm Długość krycia: ~ 33,2 cm ± 10 mm Szerokość: ~ 26,4 cm Szerokość krycia: ~ 21,3 cm Ciężar: ~ 3,1 kg Zapotrzebowanie: indywidualnie		<b>Dachówka podgąsiorowa krawędziowa prawa</b> Długość: ~ 43,0 cm Długość krycia: ~ 33,2 cm ± 10 mm Szerokość: ~ 26,4 cm Szerokość krycia: ~ 11,5 cm
	<b>Dachówka dwufalowa</b> Długość: ~ 43,0 cm Długość krycia: ~ 33,2 cm ± 10 mm Szerokość: ~ 29,1 cm Szerokość krycia: ~ 29,1 cm Ciężar: ~ 3,7 kg Zapotrzebowanie: ~ 3,0 sztuk/m		<b>Dachówka podgąsiorowa krawędziowa lewa - zamknięcie zewnętrzne (*)</b> Długość: ~ 43,0 cm Długość krycia: ~ 33,2 cm ± 10 mm Szerokość: ~ 26,8 cm Szerokość krycia: ~ 25,1 cm
	<b>Dachówka krawędziowa lewa</b> Długość: ~ 43,0 cm Długość krycia: ~ 33,2 cm ± 10 mm Szerokość: ~ 29,1 cm Szerokość krycia: ~ 18,7 cm Ciężar: ~ 4,1 kg Zapotrzebowanie: ~ 3,0 sztuk/m		<b>Dachówka podgąsiorowa krawędziowa prawa - zamknięcie zewnętrzne (*)</b> Długość: ~ 43,0 cm Długość krycia: ~ 33,2 cm ± 10 mm Szerokość: ~ 23,9 cm Szerokość krycia: ~ 17,4 cm
	<b>Dachówka krawędziowa prawa</b> Długość: ~ 43,0 cm Długość krycia: ~ 33,2 cm ± 10 mm Szerokość: ~ 26,4 cm Szerokość krycia: ~ 11,5 cm Ciężar: ~ 4,3 kg Zapotrzebowanie: ~ 3,0 sztuk/m		<b>Dachówka do dachów jednospadowych</b> Długość: indywidualnie Długość krycia: indywidualnie Szerokość: ~ 26,4 cm Szerokość krycia: ~ 21,3 cm
	<b>Dachówka krawędziowa lewa zamknięcie zewnętrzne (*)</b> Długość: ~ 43,0 cm Długość krycia: ~ 33,2 cm ± 10 mm Szerokość: ~ 26,8 cm Szerokość krycia: ~ 25,1 cm Zapotrzebowanie: ~ 3,0 sztuk/m		<b>Dachówka dwufalowa do dachów jednospadowych</b> Długość: indywidualnie Długość krycia: indywidualnie Szerokość: ~ 29,1 cm Szerokość krycia: ~ 29,1 cm
	<b>Dachówka krawędziowa prawa zamknięcie zewnętrzne (*)</b> Długość: ~ 43,0 cm Długość krycia: ~ 33,2 cm ± 10 mm Szerokość: ~ 23,9 cm Szerokość krycia: ~ 17,4 cm Zapotrzebowanie: ~ 3,0 sztuk/m		<b>Lewa dachówka krawędziowa do dachów jednospadowych</b> Długość: indywidualnie Długość krycia: indywidualnie Szerokość: ~ 29,1 cm Szerokość krycia: ~ 18,7 cm
	<b>Gąsior podstawowy standard ~ 2,6 sztuk/m</b> Długość: ~ 43,7 cm Długość krycia: ~ 38,2 cm Szerokość: ~ 25,4 cm Szerokość krycia: ~ 19,6 cm Ciężar: ~ 3,6 kg Zapotrzebowanie: ~ 2,6 sztuk/m		<b>Prawa dachówka krawędziowa do dachów jednospadowych</b> Długość: indywidualnie Długość krycia: indywidualnie Szerokość: ~ 26,4 cm Szerokość krycia: ~ 11,5 cm
	<b>Gąsior początkowy</b> Długość: ~ 43,7 cm Długość krycia: ~ 38,2 cm Szerokość: ~ 22,2 cm Szerokość krycia: ~ 19,8 cm		<b>Lewa dachówka krawędziowa do dachów jednospadowych - zamknięcie zewnętrzne (*)</b> Długość: indywidualnie Długość krycia: indywidualnie Szerokość: ~ 26,8 cm Szerokość krycia: ~ 25,1 cm
	<b>Gąsior końcowy</b> Długość: ~ 38,0 cm Długość krycia: ~ 36,0 cm Szerokość: ~ 22,2 cm Szerokość krycia: ~ 19,8 cm		<b>Prawa dachówka krawędziowa do dachów jednospadowych - zamknięcie zewnętrzne (*)</b> Długość: indywidualnie Długość krycia: indywidualnie Szerokość: ~ 23,9 cm Szerokość krycia: ~ 17,4 cm
	<b>Gąsior początkowy do dachówek krawędziowych z zamknięciem zewnętrznym</b> Długość: ~ 43,7 cm Długość krycia: ~ 38,2 cm Szerokość: ~ 22,2 cm Szerokość krycia: ~ 19,8 cm		<b>Dachówka okapowa</b> Długość: ~ 43,0 cm Długość krycia: ~ 33,2 cm ± 10 mm Szerokość: ~ 26,4 cm Szerokość krycia: ~ 21,3 cm Ciężar: ~ 3,5 kg
	<b>Gąsior końcowy do dachówek krawędziowych z zamknięciem zewnętrznym</b> Długość: ~ 38,0 cm Długość krycia: ~ 36,0 cm Szerokość: ~ 22,2 cm Szerokość krycia: ~ 19,8 cm		<b>Dachówka okapowa dwufalowa</b> Długość: ~ 43,0 cm Długość krycia: ~ 33,2 cm ± 10 mm Szerokość: ~ 29,1 cm Szerokość krycia: ~ 29,1 cm
	<b>Gąsior początkowy półokrągły</b> Długość: ~ 49,0 cm Długość krycia: ~ 43,9 cm Szerokość: ~ 22,2 cm Szerokość krycia: ~ 19,8 cm Ciężar: ~ 3,5 kg Zapotrzebowanie: indywidualnie		<b>Dachówka okapowa krawędziowa lewa</b> Długość: ~ 43,0 cm Długość krycia: ~ 33,2 cm ± 10 mm Szerokość: ~ 29,1 cm Szerokość krycia: ~ 18,7 cm
	<b>Trójkąt gąsiorów</b> Ciężar: ~ 2,7 kg Zapotrzebowanie: indywidualnie		<b>Dachówka okapowa krawędziowa prawa</b> Długość: ~ 43,0 cm Długość krycia: ~ 33,2 cm ± 10 mm Szerokość: ~ 26,4 cm Szerokość krycia: ~ 11,5 cm
	<b>Czwórnik gąsiorów</b> Ciężar: ~ 6,3 kg Zapotrzebowanie: indywidualnie		<b>Dachówka okapowa krawędziowa lewa - zamknięcie zewnętrzne (*)</b> Długość: ~ 43,0 cm Długość krycia: ~ 33,2 cm ± 10 mm Szerokość: ~ 26,8 cm Szerokość krycia: ~ 25,1 cm
	<b>Dachówka wentylacyjna (przekrój otworu wentylacyjnego ~ 15 cm<sup>2</sup>)</b> Długość: ~ 43,0 cm Szerokość krycia: ~ 21,3 cm Szerokość: ~ 26,4 cm Ciężar: ~ 3,6 kg		<b>Dachówka okapowa krawędziowa prawa - zamknięcie zewnętrzne (*)</b> Długość: ~ 43,0 cm Długość krycia: ~ 33,2 cm ± 10 mm Szerokość: ~ 23,9 cm Szerokość krycia: ~ 17,4 cm
	<b>Dachówka podgąsiorowa</b> Długość: ~ 43,0 cm Długość krycia: ~ 33,2 cm ± 10 mm Szerokość: ~ 26,4 cm Szerokość krycia: ~ 21,3 cm Ciężar: ~ 3,4 kg Zapotrzebowanie: ~ 4,5 sztuk/m x 2		<b>Dachówka mansardowa</b> Długość: indywidualnie Długość krycia: indywidualnie Szerokość: ~ 26,4 cm Szerokość krycia: ~ 21,3 cm

(\*) Nie dostarczalne we wszystkich kolorach!

# Kształtki i akcesoria dla dachówek NIBRA® - H 14

Kształtki o różnych funkcjach spełniają wymogi homogenicznych, architektonicznie estetycznych powierzchni dachowych. Ponadto stanowią istotny czynnik bezpieczeństwa. Kształtki i akcesoria redukują nakład pracy przy układaniu i ułatwiają kalkulację.

	<b>Dachówka mansardowa dwufalowa</b> Długość: indywidualnie Długość krycia: indywidualnie Szerokość: ~ 29,1 cm Szerokość krycia: ~ 29,1 cm		<b>Dachówka z uchwytem do instalacji solarnych</b> Długość: ~ 43,0 cm Długość krycia: ~ 33,2 cm ± 10 mm Szerokość: ~ 26,4 cm Szerokość krycia: ~ 21,3 cm
	<b>Dachówka mansardowa krawędziowa lewa</b> Długość: indywidualnie Długość krycia: indywidualnie Szerokość: ~ 29,1 cm Szerokość krycia: ~ 18,7 cm		<b>Dachówka świetlikowa „szkło akrylowe”</b> Długość: ~ 43,0 cm Długość krycia: ~ 33,2 cm ± 10 mm Szerokość: ~ 26,4 cm Szerokość krycia: ~ 21,3 cm Zapotrzebowanie: indywidualnie
	<b>Dachówka mansardowa krawędziowa prawa</b> Długość: indywidualnie Długość krycia: indywidualnie Szerokość: ~ 26,4 cm Szerokość krycia: ~ 11,5 cm		<b>Dachówka pod ławę PVC x 2 + ława</b> Szerokość: ~ 34,0 cm Długość: 40,0; 80,0; 150,0 cm
	<b>Dachówka mansardowa krawędziowa lewa - zamknięcie zewnętrzne (*)</b> Długość: indywidualnie Długość krycia: indywidualnie Szerokość: ~ 26,8 cm Szerokość krycia: ~ 25,1 cm		<b>SnapStep uniwersalny schodek aluminiowy</b> powlekany, do zawieszania na różnych grubościach deski dachowej, nastawialny na nachylenia dachu od 0° do 60°
	<b>Dachówka mansardowa krawędziowa prawa - zamknięcie zewnętrzne (*)</b> Długość: indywidualnie Długość krycia: indywidualnie Szerokość: ~ 23,9 cm Szerokość krycia: ~ 17,4 cm		<b>SnapStep 40 cm uniwersalna kratka chodnikowa z dwoma uchwytnymi</b> powlekany, do zawieszania na różnych grubościach deski dachowej, nastawialny na nachylenia dachu od 0° do 60°
	<b>Dachówka do dachów wysuniętych</b> Długość: indywidualnie Długość krycia: indywidualnie Szerokość: ~ 26,4 cm Szerokość krycia: ~ 21,3 cm		<b>SnapStep 80 cm uniwersalna kratka chodnikowa z dwoma uchwytnymi</b> powlekany, do zawieszania na różnych grubościach deski dachowej, nastawialny na nachylenia dachu od 0° do 60°
	<b>Dachówka do dachów wysuniętych dwufalowa</b> Długość: indywidualnie Długość krycia: indywidualnie Szerokość: ~ 29,1 cm Szerokość krycia: ~ 29,1 cm		<b>Dachówka ze stopnicą</b> Długość: ~ 43,0 cm Długość krycia: ~ 33,2 cm ± 10 mm Szerokość: ~ 26,4 cm Szerokość krycia: ~ 21,3 cm Zapotrzebowanie: indywidualnie
	<b>Lewa dachówka krawędziowa do dachów wysuniętych</b> Długość: indywidualnie Długość krycia: indywidualnie Szerokość: ~ 29,1 cm Szerokość krycia: ~ 18,7 cm		<b>Dachówka przeciwnięgowa ze wspornikiem PVC do pala</b> Długość: ~ 43,0 cm Długość krycia: ~ 33,2 cm ± 10 mm Szerokość: ~ 26,4 cm Szerokość krycia: ~ 21,3 cm
	<b>Prawa dachówka krawędziowa do dachów wysuniętych</b> Długość: indywidualnie Długość krycia: indywidualnie Szerokość: ~ 26,4 cm Szerokość krycia: ~ 11,5 cm		<b>Dachówka przeciwnięgowa z podporą śniegową PVC</b> Długość: ~ 43,0 cm Długość krycia: ~ 33,2 cm ± 10 mm Szerokość: ~ 26,4 cm Szerokość krycia: ~ 21,3 cm
	<b>Dachówka krawędziowa do dachów wysuniętych lewa - zamknięcie zewnętrzne (*)</b> Długość: indywidualnie Długość krycia: indywidualnie Szerokość: ~ 26,8 cm Szerokość krycia: ~ 25,1 cm		<b>Dachówka przejściowa ø 100/125</b> Długość: ~ 43,0 cm Długość krycia: ~ 33,2 cm ± 10 mm Szerokość: ~ 26,4 cm Szerokość krycia: ~ 21,3 cm Zapotrzebowanie: indywidualnie
	<b>Dachówka krawędziowa do dachów wysuniętych prawa - zamknięcie zewnętrzne (*)</b> Długość: indywidualnie Długość krycia: indywidualnie Szerokość: ~ 23,9 cm Szerokość krycia: ~ 17,4 cm		<b>Stalowe okno dachowe, 6-stopniowa, szkło akrylowe</b> Długość: ~ 78,0 cm Wyjście: 45,0 x 55,0 cm Szerokość: ~ 64,0 cm Ciężar: ~ 8,6 kg
	<b>Dachówka antenowa</b> Długość: ~ 43,0 cm Długość krycia: ~ 33,2 cm ± 10 mm Szerokość: ~ 26,4 cm Szerokość krycia: ~ 21,3 cm Ciężar: ~ 3,7 kg		<b>Stalowe okno dachowe, 9-stopniowa, szkło akrylowe</b> Wyjście: 45,0 x 85,0 cm
	<b>Ceramiczna dachówka z rurą wywiewną i daszkiem ochronnym ø 125 oraz z pasującym węzłem i przewodem redukcyjnym</b> Długość: ~ 43,0 cm Długość krycia: ~ 33,2 cm ± 10 mm Szerokość: ~ 26,4 cm Szerokość krycia: ~ 21,3 cm Ciężar: ~ 3,5 kg		<b>Multitermiczne okno dachowe - U<sub>DFF</sub> 1,8 izolacja ciepła</b> Długość: ~ 85,0 cm Otwór: w górę + w bok Szerokość: ~ 78,0 cm Wyjście: 44,0 x 54,0 cm Ciężar: ~ 15,0 kg Szkło izolacyjne: ESG K <sub>v</sub> 1,4
	<b>Dachówka ceramiczno-słoneczna do ø 70 mm</b> Długość: ~ 43,0 cm Długość krycia: ~ 33,2 cm ± 10 mm Szerokość: ~ 26,4 cm Szerokość krycia: ~ 21,3 cm ø: ≤ 70 mm		<b>Okno dachowe mieszkalne wra 1,6 - U<sub>DFF</sub> 1,6 izolacja ciepła</b> Długość: ~ 85,0 cm Otwór: bocznie Szerokość: ~ 54,0 cm Wyjście: 47,0 x 78,0 cm Ciężar: ~ 16,4 kg Szkło izolacyjne: ESG K <sub>v</sub> 1,1
			<b>Mocowaniełaty kalenicowej</b>

(\*) Nie dostarczalne we wszystkich kolorach!

## Klamra gąsiora nr 470/41



## Tasma KupferRoll/AluRoll 2000



Długość: ~ 5 m Szerokość: ~ 29 cm, 33 cm, 36 cm,  
przekrój otworu wentylacyjnego: wg DIN 4108, część 3  
miedź naturalna/antracytowy, czerwony

## Klamra burzowa nr 435/101 30 x 50 V2A (1)

## Klamra burzowa nr 435/102 40 x 60 V2A (1)



## Klamra burzowa nr 409/009 95 x 48 V2A (2)